



Duratec Nature - surface avec vernis ultra-mat
 Env. 0,6 mm de couche d'usure en bois véritable
 Matériau du support HDF
 Contre-parement en bois véritable

Tests	Norme DIN/EN	Panneaux décoratifs MeisterPaneele. craft SP 400
-------	-----------------	---

Données générales sur la structure du produit

Type de lambris :	Lambris rainure-langnette avec micro-chanfrein périphérique
Épaisseur totale :	env. 7,5 mm
Dimensions théoriques (Dimensions utiles) :	1090 × 210 mm (1090 × 210 mm)
Structure du produit :	Duratec Nature - surface avec vernis ultra-mat Env. 0,6 mm de couche d'usure en bois véritable Matériau du support HDF (env. 890 kg/m ³ ± 3%) Contre-parement en bois véritable

Données techniques

Comportement au feu :	EN 13 501	E
Émissions de formaldéhyde (E1 = 0,1 ppm) :	EN 16 516	E1
Aptitude aux lampes encastrées :	Résistant à la chaleur jusqu'à 110 °C. Convient au montage de toutes les lampes encastrées avec le sigle MM.	
Fixation :	Clip TOP 2 combiné aux lattes rabotées d'un côté ou pinces de fixation (uniquement montage au mur) : Longueur minimale de pince : 16 mm Largeur minimale du dos de la pince : 8 - 10 mm Épaisseur de file minimale de la pince : 0,9 - 1,3 mm	

Données générales relatives à l'écologie, la pose et l'entretien

Élimination :	Chutes éliminables avec les ordures ménagères (p. ex. traitement thermique). Grandes quantités éliminables selon les règlements communaux (p. ex. élimination aux parcs de recyclage) Une récupération énergétique dans des usines autorisées est recommandée.
Nettoyage et entretien :	Nettoyez de temps en temps vos lambris avec un chiffon légèrement humide que vous aurez auparavant trempé dans l'eau claire et parfaitement essoré. N'utilisez ni lotion ni poudre abrasive, susceptibles d'endommager la surface de vos lambris.
Domaines d'application :	Lambris muraux et de plafond pour l'installation à l'intérieur. Ne peuvent pas être posés dans des pièces humides telles que la salle de bains. Ils ne conviennent pas pour les espaces extérieurs et les pièces humides telles que saunas, douches, piscines etc. ainsi que pour l'usage dans les endroits directement exposés aux projections d'eau.
Conditions préalables à la pose :	Avant de commencer la pose, les conditions ambiantes de la pièce doivent convenir bien à l'installation de matériaux en bois. Les murs et plafonds doivent être secs (humidité résiduelle maximale de 5 %). La température ambiante doit être d'env. 20° C (au moins 15° C), le taux d'humidité relative d'env. 30 à 65 %. Il faut veiller à ce que l'air puisse librement circuler derrière le lambrissage au moyen d'un contre-lattage. Il est indispensable d'assurer une bonne circulation. Les instructions de pose fournies avec le produit doivent être respectées.



MeisterWerke Schulte GmbH se réserve le droit d'effectuer des modifications sur les matériaux et la construction dans la mesure où elles contribuent à améliorer la qualité.