



- Env. 5 mm de surface en feutre
- Support MDF de qualité supérieure
- Papier de contre-parement

Tests	Norme DIN/EN	Panneaux décoratifs MeisterPanels. style SP 800
-------	-----------------	--

#### Données générales sur la structure du produit

Type de lambris :	Lambris rainure-rainure avec joint de décalage
Épaisseur totale :	env. 14 mm
Dimensions théoriques (Dimensions utiles) :	840 x 80   100   120 mm (840 x 80   100   120 mm)
Structure du produit :	Env. 5 mm de surface en feutre composée de fibres recyclées (100 % pour les décors gris, > 50 % pour feutre brun et olivier) Support MDF E1 (env. 700 kg/m <sup>3</sup> ± 3 %) Papier de contre-parement

#### Données techniques

Tenue à la lumière :	EN ISO 105	Niveau 7 sur l'échelle de la laine bleue
Comportement au feu :	EN 13 501	E
Émissions de formaldéhyde (E1 = 0,1 ppm) :	EN 717-1	E1
Coefficient d'absorption acoustique :	EN ISO 354	a <sub>w</sub> = 0,35 (H) (classe absorbante D conformément à la DIN EN ISO 11654)
Aptitude aux lampes encastrées :		Non adapté.
Fixation :		Clip d'extrémité et clip TOP 300 M combinés au profilé de lattage type 8 ou clip TOP 300 H combiné aux lattes rabotées d'un côté

#### Données générales relatives à l'écologie, la pose et l'entretien

Écolabel « Ange bleu » :	RAL-UZ 176	accordé
Élimination :	Chutes éliminables avec les ordures ménagères (p. ex. traitement thermique). Grandes quantités éliminables selon les règlements communaux (p. ex. élimination aux parcs de recyclage) Une récupération énergétique dans des usines autorisées est recommandée.	
Nettoyage et entretien :	Un nettoyage régulier peut être effectué avec un aspirateur à main. Nous vous recommandons d'éliminer la saleté sèche ou les taches fraîches avec le Dr. Schutz Fresh Up 2 dans 1 (Prédétachant suractivé). Éliminez les taches tenaces et séchées (comme le café, le thé, le vin rouge, les jus de fruits, etc.) avec le Dr. Schutz Super Détachant oxyactif (Fleck & Weg +) en combinaison avec un chiffon microfibre en tamponnant du bord vers le centre de la tache. Si nécessaire, répétez le processus. Enfin, traitez avec de l'eau, puis séchez.	
Domaines d'application :	Lambris muraux et de plafond pour l'installation à l'intérieur. Ne peuvent pas être posés dans des pièces humides telles que la salle de bains. Ils ne conviennent pas pour les espaces extérieurs et les pièces humides telles que saunas, douches, piscines etc. ainsi que pour l'usage dans les endroits directement exposés aux projections d'eau.	
Conditions préalables à la pose :	Avant de commencer la pose, les conditions ambiantes de la pièce doivent convenir bien à l'installation de matériaux en bois. Les murs et plafonds doivent être secs (humidité résiduelle maximale de 5 %). La température ambiante doit être d'env. 20 °C (au moins 15 °C), le taux d'humidité relative d'env. 30 à 65 %. Il faut veiller à ce que l'air puisse librement circuler derrière le lambrissage au moyen d'un contre-lattage. Il est indispensable d'assurer une bonne circulation. Les instructions de pose fournies avec le produit doivent être respectées.	



[www.blauer-engel.de/uz176](http://www.blauer-engel.de/uz176)



reddot winner 2021

MeisterWerke Schulte GmbH se réserve le droit d'effectuer des modifications sur les matériaux et la construction dans la mesure où elles contribuent à améliorer la qualité.