

Productgegevens MEISTER-Silence Compact

De MEISTER-Silence Compact is een speciaal opgebouwde dempende onderlaag op voornamelijk natuurlijke en ecologische basis (meer dan 90 %) voor het los leggen onder MeisterDesign. life en (massieve) design-, rigid- en vinylvloeren, bijzonder met fold-down-systeem. Ze biedt een duurzame vermindering van het doorgangsgeluid, door een hoog eigen gewicht en zorgt voor aangename elasticiteit.

Algemene gegevens

Afmetingen:	Rollbreedte:	ca. 1 m
	Rollengte:	ca. 10 m
Dikte:	ca. 1,5mm	
Oppervlaktegewicht:	ca. 1,5 kg/m ²	

Technische gegevens

Productsamenstelling:	Duurzame, elastische, dempende onderlaag van polyurethaan bindmiddelen en minerale vulstoffen met enkelzijdig transparante PET-folie en dempingsvlies op de achterzijde.
(CS) - Drukbelasting (gebaseerd op EN 826):	ca. 450 kPa
(IS _{LVT}) - Contactgeluidsreductie (volgens DIN EN 16 251-1) onder LVT-vloer 5 mm:	tot 18 dB
(R) - Warmtedoorgangsweerstand (CEN TS 16 354):	ca. 0,01 m ² × K/W
Vloerverwarming:	Geschikt voor het leggen op vloerverwarming
(RTF) - Brandeigenschappen (volgens DIN EN 13 501):	B _{fi} -s1
(DL ₇₅) - Dynamische belasting (Fpr CEN TS 16 354):	≥ 2.000.000 cycli
(PC) - Puntvormige compensatiecapaciteit (Fpr CEN TS 16 354):	ca. 0,6 mm
(CC) - Continue drukbelasting (Fpr CEN TS 16 354):	ca. 95 kPa

Algemene gegevens over milieu, plaatsing en onderhoud

Milieu:	Het product bevat geen: formaldehyde halogenen weekmakers oplosmiddelen asbest zware metalen
Plaatsing:	Ondervloer naadloos leggen met het vlies naar onderen. Let erop welke eisen de fabrikant van de vloerbedekking opgeeft voor de te gebruiken ondervloer.
Afvalverwerking:	Afvalverwerking via het normale huisvuil.
Afvalcodenummer:	EAK-nr. 170604



www.blauer-engel.de/uz156