



Holz ist ein Naturprodukt, Unregelmäßigkeiten im Wuchs, in Farbe und Struktur sind ein Zeichen der Echtheit. Sortierungsbezogene Äste, Splint, Risse oder Spiegel unterstreichen die Natürlichkeit des Bodens.

Die Oberflächen von Longlife-Parkett und Lindura-Holzboden sind durch ihren HDF-Kern besonders druckstabil, leise und ideal für den Einsatz einer Warmwasser-Fußbodenheizung.

Lindura ist ein innovativer Echtholzboden, dessen Echtholzdeckschicht durch die Verschmelzung mit dem sogenannten Wood-Powder außergewöhnlich druckstabil wird.

Beide Produkte sind bei Reinigung und Pflege gleich zu behandeln. Die entsprechenden Pflegemittel der Marke Dr. Schutz sind bei uns erhältlich. Beim Boden-Kauf empfehlen wir den Erwerb eines Pflegesets.

Die Holzböden der Marke MEISTER sind konstruktionsbedingt strapazierfähiger als herkömmliche Parkett- oder Holzfußböden – aber nicht kratzfest!

Zur Werterhaltung bitte unbedingt folgendes beachten:

- | Filzgleiter unter Stühlen und Tischen sind obligatorisch
- | Normgerechte Rollen (Typ W) oder Unterlagsmatten unter Bürostühlen verhindern Rollspuren
- | Schmutzfangläufer oder Sauberlaufzonen in den Eingangsbereichen verringern den Schmutzeintrag (Sand, Splitt, kleine Steinchen)



© 2017 by MeisterWerke Schulte GmbH  
Farb- und Strukturabweichungen sind durch die drucktechnische Wiedergabe möglich, Irrtum und Änderung vorbehalten.

MEISTER – eine Marke der MeisterWerke Schulte GmbH  
Johannes-Schulte-Allee 5 | 59602 Rülchen-Meiste  
Telefon + 49 2952 816-0 | Fax + 49 2952 816-66 | [www.meister.com](http://www.meister.com)



## Reinigung und Pflege von MEISTER-Longlife-Parkett und Lindura-Holzboden

**100 PRO**  
**VOM FACH** | Hersteller  
Handel  
Handwerk  
[www.meister.com](http://www.meister.com)

Räume voller Leben.



## Pflege, Reinigung und Wert- erhalt von MEISTER-Holzböden mit naturgeölter Oberfläche

Unsere Bodenprodukte liefern wir generell mit wohnfertiger Oberfläche. Die Bauschlussreinigung erfolgt direkt nach dem Verlegen mit Holz Seife im Verhältnis 1:200 mit Wasser verdünnt (1 Teilstrich des Flascheninhaltes auf 10 Liter Wasser). Um einen weiteren Oberflächenschutz („Opferschicht“) zu erhalten, können Sie den Boden im Anschluss mit H<sub>2</sub>Oil unverdünnt einpflegen. Einen noch besseren und länger anhaltenden Oberflächenschutz gewährleistet die Ersteinpflege mit dem Premium-Pflegeöl.

In besonders strapazierten Bereichen, wie z. B. Flure, Küchen, Esszimmer, offene Wohnbereiche mit direktem Ausgang und alle gewerbliche Bereiche, empfehlen wir grundsätzlich die Ersteinpflege mit Pflegeöl. Das Auftragen und Einpolieren des Ölfilms gelingt besonders gut und gleichmäßig mit einer Einscheiben-Poliermaschine (z. B. FloorBoy) und einem weißen Pad.

Für die Einpflege empfehlen wir folgende Produkte:

- | Dr. Schutz Premium Pflegeöl
- | Osmo Wachspflege- und Reinigungsmittel
- | Osmo Hartwachsöl\*

Zur Beseitigung von täglichen Verschmutzungen ist trockenes Saugen oder Fegen ausreichend. Zur regelmäßigen Reinigung empfehlen wir nebelfeuchtes Wischen mit Holz Seife im Verhältnis 1:200 mit Wasser verdünnt.

Die komplette MEISTER-Verlege- und Pflegeanleitung Boden finden Sie unter:  
[www.meister.com/de-DE/service/download-center.html](http://www.meister.com/de-DE/service/download-center.html)

\*Anwendung gemäß Herstellerangaben

MEISTER



## Übersicht der Reinigungs- und Pflegemittel für naturgeölte Holzböden

### Dr. Schutz Premium Pflegeöl



| Für naturgeölte Parkett- und Linduraböden als optimaler Pflegeschutz

| Gleichmäßiges unverdünntes Auftragen und Einpolieren mit einem weißen Pad (idealerweise mit einer Einscheiben-Poliermaschine\*)



### Dr. Schutz H<sub>2</sub>Oil

| Für naturgeölte Parkett- und Linduraböden als zusätzlicher Pflegeschutz

| Unverdünnt gleichmäßig auftragen mit fusselfreiem Wischmop



### Dr. Schutz Holz Seife

| Bauschlussreinigung und regelmäßige Reinigung für naturgeölte Parkett- und Linduraböden

| Nebelfeuchtes Wischen (1 Teilstrich des Flascheninhaltes auf 10 Liter Wasser)



### Osmo Hartwachsöl

| Für naturgeölte Parkett- und Linduraböden als optimaler Pflegeschutz

| Gleichmäßiges unverdünntes Auftragen mit einem Flächenstreicher, Microfaserwalze, o. ä., gemäß Herstellerangaben



### Osmo Wachspflege- und Reinigungsmittel

| Für naturgeölte Parkett- und Linduraböden als optimaler Pflegeschutz

| Gleichmäßiges unverdünntes Auftragen und Einpolieren mit einem weißen Pad (idealerweise mit einer Einscheiben-Poliermaschine\*)



### Wischfix von Osmo

| Bauschlussreinigung und regelmäßige Reinigung für naturgeölte Parkett- und Linduraböden

| Nebelfeuchtes Wischen (1 Verschlusskappe auf 2 Liter)



### \*Einscheiben-Poliermaschine FloorBoy mit weißem Pad

| Ideal zum gleichmäßigen Auftragen und Einpolieren von hochwertigen Pflegeprodukten mit weißem Pad

| Empfohlenes Werkzeug für die Ersteinpflege von Dr. Schutz Premium Pflegeöl und Osmo Wachspflege- und Reinigungsmittel

| Leihweise erhältlich bei Ihrem guten Fachhändler



## Pflege und Reinigung von MEISTER-Holzböden mit lackierter Oberfläche

Unsere Bodenprodukte liefern wir generell mit wohnfertiger Oberfläche. Die Bauschlussreinigung erfolgt direkt nach dem Verlegen mit Parkett- und Korkreiniger im Verhältnis 1:200 mit Wasser verdünnt (1 Teilstrich des Flascheninhaltes auf 10 Liter Wasser).

Zur Beseitigung von täglichen Verschmutzungen ist trockenenes Saugen oder Fegen ausreichend. Zur regelmäßigen Reinigung empfehlen wir nebel-feuchtes Wischen mit Parkett- und Korkreiniger im Verhältnis 1:200 mit Wasser verdünnt.

Detaillierte und vollständige Reinigungs- und Pflegehinweise entnehmen Sie bitte der aktuellen Fassung »Verlege- und Pflegeanweisung Boden« unter [www.meister.com/de-DE/service/download-center.html](http://www.meister.com/de-DE/service/download-center.html)



## Übersicht der Reinigungs- und Pflegemittel für lackierte Holzböden

### Dr. Schutz Parkett- und Korkreiniger



| Für die Bauschlussreinigung und regelmäßige Reinigung

| Für lackierte Parkett- und Linduraböden

| Nebelfeuchtes Wischen (1 Teilstrich des Flascheninhaltes auf 10 Liter Wasser)

### Dr. Schutz Parkett und Kork matt



| Zusätzlicher Pflegeschutz für lackierte Parkett- und Linduraböden

| Unverdünnt gleichmäßig auftragen