

MEISTER Twin Control is een isolerende onderlaag met geïntegreerd vochtscherm voor los leggen onder MeisterParquet. longlife, Lindura houten vloeren en laminaatvloeren.

**Algemene gegevens**

Afmetingen:	Breedte:	ca. 1 m
	Lengte:	ca. 25 m
Dikte:		ca. 2 mm
Oppervlaktegewicht:		ca. 0,3 kg/m <sup>2</sup>

**Technische gegevens**

Productsamenstelling:	Dempende onderlaag van geslotencellig, geëxtrudeerd polyethyleenschuim met LDPE-folie en een geïntegreerde zelfklevende strook aan de lange zijde.
(CS) Drukbelasting (EN 826):	≥ 60 kPa
(IS) Contactgeluidsreductie (EN ISO 10140-3) onder laminaatvloer 7 mm:	tot 19 dB
(R) Warmtedoorgangswaarde (EN 12 667 of EN 12 664):	ca. 0,045 m <sup>2</sup> × K/W
Vloerverwarming:	Bepoort geschikt voor plaatsing op een vloerverwarming.
(RFT) - Brandeigenschappen (EN 13 501):	E <sub>fl</sub>
(DL <sub>25</sub> ) - Dynamische belasting (EN 13 793):	> 150.000 cycli
(SD) - Waterdampdoorlatendheid (EN 12 086):	S <sub>d</sub> > 100 m
(PC) - Puntvormige compensatiecapaciteit (EN ISO 868):	1,2 mm
(RLB) Schokbelasting (EN 13 329):	1200 mm
(CC) Continue drukbelasting (EN 1606):	≥ 10 kPa

**Algemene gegevens over milieu en plaatsing**

Milieu:	Het product bevat geen:   halogenen   weekmakers   oplosmiddelen   asbest   formaldehyde
Plaatsing:	Leg witte schuimfolie omhoog en plaats met de kant zonder tape op de muur. Verlijm eventuele kopse kanten met aluminium tape. Geen extra PE-folie nodig. Let erop welke eisen de fabrikant van de vloerbedekking opgeeft voor de te gebruiken ondervloer.
Afvalverwerking:	Volledig recyclebaar, afvalverwerking via het normale huisvuil.

