

De MEISTER-schuimfolie is een isolerende onderlaag voor los leggen onder MeisterParquet, longlife, Lindura houten vloeren en laminaatvloeren.

Algemene gegevens

Afmetingen:	Breedte:	ca. 1 m
	Lengte:	ca. 25 m
Dikte:		ca. 2 mm
Oppervlaktegewicht:		ca. 0,2 kg/m ²

Technische gegevens

Productsamenstelling:	Dempende onderlaag van geslotencellig, geëxtrudeerd polyethyleenschuim.
(CS) Drukbelasting (EN 826):	≥ 70 kPa
(IS) Contactgeluidsreductie (EN ISO 10140-3) onder laminaatvloer 7 mm:	tot 19 dB
(R) Warmtedoorgangswaarde (EN 12 667 of EN 12 664):	ca. 0,05 m ² × K/W
Vloerverwarming:	Bepoort geschikt voor plaatsing op een vloerverwarming.
(RFT) - Brandeigenschappen (EN 13 501):	E _{fl}
(DL ₂₅) - Dynamische belasting (EN 13 793):	> 150.000 cycli
(PC) - Puntvormige compensatiecapaciteit (EN ISO 868):	1,2 mm
(RLB) Schokbelasting (EN 13 329):	1200 mm
(CC) Continue drukbelasting (EN 1606):	≥ 20 kPa

Algemene gegevens over milieu en plaatsing

Milieu:	Het product bevat geen: halogenen weekmakers oplosmiddelen asbest formaldehyde
Plaatsing:	Op elke minerale ondergrond (met uitzondering van gietasfaltvloeren) moet een PE-folie (SD-waarde ≥ 75 m) als vochtbarrière worden gelegd. Let erop welke eisen de fabrikant van de vloerbedekking opgeeft voor de te gebruiken ondervloer.
Afvalverwerking:	Volledig recyclebaar, afvalverwerking via het normale huisvuil.

