

Caractéristiques du produit MEISTER-Silence Compact

MEISTER-Silence Compact est une sous-couche isolante spécialement conçue, majoritairement à base naturelle et écologique (plus de 90%) pour la pose libre de sols (massifs) MeisterDesign. life de design, rigid- et de vinyle, particulièrement avec système d'assemblage pliable (« fold-down »). Le produit offre un amortissement phonique durable grâce à sa masse volumique élevée et est très confortable et doux pour les articulations.

Données générales

Dimensions :	Largeur de rouleau :	env. 1 m
	Longueur de rouleau :	env. 10 m
Epaisseur :	env. 1,5 mm	
Poids par surface :	env. 1,5 kg/m ²	

Caractéristiques techniques

Composition du produit :	Sous-couche isolante élastique durable composée de liants polyuréthanes et d'agents de remplissage minéraux avec feuille PET à une face transparente et doublage en non-tissé.
(CS)- Contrainte de compression (basé sur l'Atténuation des bruits de pas EN 826) :	env. 450 kPa
(I _{S_{LVT}})-Atténuation des bruits de pas (conformément à DIN EN 16 251-1) sous sols LVT 5 mm :	jusqu'à 18 dB
(R)-Résistivité thermique (CEN TS 16 354) :	env. 0,01 m ² × K/W
Sols chauffants :	Convient à une pose sur sol chauffant
(RTF)-Comportement au feu (conformément à DIN EN 13 501):	B _{fl} -s1
(DL ₇₅)-Contrainte dynamique (CEN TS 16 354) :	≥ 2.000.000 cycles
(PC)-Capacité de compensation ponctuelle (CEN TS 16 354) :	env. 0,6 mm
(CC)-Contrainte de compression permanente (CEN TS 16 534) :	env. 95 kPa

Données générales à l'écologie, la pose et l'entretien

Environnement :	Le produit ne contient aucune des substances suivantes : Formaldéhyde Dérivés halogénés Plastifiants Solvants Amiante Métaux lourds
Pose :	Poser le support bout à bout avec la face en non-tissé vers le bas. Veuillez observer les exigences du fabricant du revêtement de sol vis-à-vis du support.
Élimination :	Élimination avec les déchets ménagers normaux.
Code de déchet :	N° EAK 170604



www.blauer-engel.de/uz156

