

**Produktdatenblatt**  
**MEISTER-SilenceGrip**

Die MEISTER-SilenceGrip ist eine speziell konfektionierte Dämmunterlage mit Anti-Rutsch-Oberseite auf vorwiegend natürlicher und ökologischer Basis (über 90%) für die lose Verlegung von Design-, Rigid- und Vinylböden (massiv), insbesondere mit „Fold-Down“-Klicksystem. Sie bietet eine dauerhafte Trittschallreduzierung durch hohes Eigengewicht und sorgt für gelenkschonenden Gehkomfort.

**Allgemeine Daten**

Maße:	Rollenbreite:	ca. 1 m
	Rollenlänge:	ca. 10 m
Stärke:	ca. 1,5 mm	
Flächengewicht:	ca. 1,5 kg/m <sup>2</sup>	

**Technische Daten**

Produktzusammensetzung:	Dauerelastische Dämmunterlage aus Polyurethanbindemittel und mineralischen Füllstoffen mit einseitiger Anti-Rutsch-Oberseite (mit Release-Folie geschützt) sowie Vlies-Rückenkaschierung.
(CS)- Druckstabilität (angelehnt an EN 826):	ca. 450 kPa
(I <sub>S<sub>LVT</sub></sub> )- Trittschallminderung (nach DIN EN 16 251-1) unter LVT-Boden 5 mm:	bis zu 18 dB
(R)- Wärmedurchlasswiderstand (nach CEN TS 16 354):	ca. 0,01 m <sup>2</sup> × K/W
Fußbodenheizung:	Geeignet zur Verlegung auf Warmwasser-Fußbodenheizung
(RTF)- Brandverhalten (nach DIN EN 13 501):	B <sub>fl</sub> -s1
(DL <sub>75</sub> )- Dynamische Beanspruchung (CEN TS 16 354):	≥ 2.000.000 Zyklen
(PC)- Punktuelle Ausgleichsfähigkeit (CEN TS 16 354):	ca. 0,6 mm
(CC)- Dauerhafte Druckbeanspruchung (CEN TS 16 354):	ca. 95 kPa

**Allgemeine Daten zur Umwelt und Verlegung**

Umwelt:	Folgende Inhaltsstoffe sind in dem Produkt nicht enthalten:   Formaldehyd   Halogene   Weichmacher   Lösemittel   Asbest   Schwermetalle
Verlegung:	Unterlage Stoß an Stoß mit Schutzfolie nach oben zeigend quer zur Verlegerichtung des Bodenbelags verlegen. Schutzfolie unmittelbar vor Verlegung des Bodenbelags abschnittsweise entfernen. Bitte beachten Sie die Anforderungen des Bodenbelagsherstellers an die Unterlage.
Entsorgung:	Entsorgung über den normalen Hausmüll.
Abfallschlüsselnummer:	EAK-Nr. 170604

[www.blauer-engel.de/uz156](http://www.blauer-engel.de/uz156)