

De MEISTER-SilenceEco is een drukvaste en ecologische isolatieplaat van sterk geperste houtvezel om los te leggen onder MeisterParquet. longlife, Lindura houten vloeren, laminaatvloeren en MeisterDesign. flex (designvloeren met materialen op houtbasis).

Algemene gegevens

Afmetingen:	Breedte:	ca. 590 mm
	Lengte:	ca. 790 mm
Dikte:		ca. 3 mm
Oppervlaktegewicht:		ca. 0,77 kg/m ²

Technische gegevens

Productsamenstelling:	Drukstabele dempende onderlaag van natuurlijke houtvezels, aluminiumsulfaat en kleurstoffen.
(CS) Drukbelasting (EN 826):	> 150 kPa
(IS) Contactgeluidsreductie (EN ISO 10140-3) onder laminaatvloer 7 mm:	tot 19 dB
(R) Warmtedoorgangsweerstand (EN 12 667 of EN 12 664):	ca. 0,043 m ² × K/W
Vloerverwarming:	Geschikt voor het leggen op vloerverwarming
(RFT) - Brandeigenschappen (EN 13 501):	E _{fl}
(DL ₂₅) - Dynamische belasting (EN 13 793):	≥ 150.000 cycli
(PC) - Puntvormige compensatiecapaciteit (EN ISO 868):	ca. 1 mm
(RLB) Schokbelasting (EN 13 329):	> 800 mm
(CC) Continue drukbelasting (EN 1606):	> 50 kPa

Algemene gegevens over milieu en plaatsing

Milieu:	Het product bevat geen: halogenen weekmakers oplosmiddelen asbest zware metalen
Plaatsing:	Eenvoudig te leggen door de handige isolatieplaten in de verband (niet leggen als kruisvoegen). Op elke minerale ondergrond (met uitzondering van gietasfaltvloeren) moet een PE-folie (SD-waarde ≥ 75 m) als vochtbarrière worden gelegd. Let erop welke eisen de fabrikant van de vloerbedekking opgeeft voor de te gebruiken ondervloer.
Afvalverwerking:	Verwijdering op dezelfde manier als hout en materialen op houtbasis
Afvalcodenummer:	EAK-nr. 030105 / 170201

