

## Productgegevens MEISTER-Silence 25 DB

De MEISTER-Silence 25 DB is een speciaal opgebouwde loopgeluidreducerende mat met geïntegreerde vochtbarrière op voornamelijk natuurlijke en ecologische basis (meer dan 90 %) voor het los leggen onder MEISTER-Longlife-parket, Lindura houten vloeren, naduravloeren, laminaatvloeren, designvloeren Silent Touch en optioneel onder kurkvloeren en linoleumvloeren. Ze biedt een uitstekende vermindering van het kamer –en doorgangsgeluid, door een hoog eigen gewicht.

### Algemene gegevens

Afmetingen:	Rollbreedte:	ca. 1 m
	Rollengte:	ca. 5,5 m
Dikte:	ca. 3 mm	
Oppervlaktegewicht:	ca. 3 kg/m <sup>2</sup>	

### Technische gegevens

Productsamenstelling:	Duurzame, elastische, dempende onderlaag van polyurethaan bindmiddelen, minerale vulstoffen en plantaardige oliën met eenzijdig alu-gelaagd isolatiemateriaal.
(CS) - Drukbelasting (gebaseerd op EN 826):	ca. 150 kPa
(IS) - Contactgeluidsreductie (volgens DIN EN 10140) onder laminaatvloer 7 mm:	tot 19 dB
(RWS) - Loopgeluidsemissie (gebaseerd op EPLF Norm WD 021029-5) onder laminaatvloer 7 mm:	tot 32%
(R) - Warmtedoorgangswaarde (volgens EN 12 664):	ca. 0,01 m <sup>2</sup> × K/W
Vloerverwarming:	Geschikt voor het leggen op vloerverwarming
(FC) - Brandeigenschappen (volgens DIN EN 13 501):	B <sub>fi</sub> -s1
(SD) - Waterdampdoorlatendheid (naar DIN EN 12086):	S <sub>d</sub> ≥ 75 m
(DL) - Dynamische belasting (gebaseerd op DIN EN 13793):	≥ 100.000 cycli
(PC) - Puntvormige compensatiecapaciteit (gebaseerd op EN ISO 868) (Fpr CEN TS 16354):	ca. 1,5 mm
(RLB) - Schokbelasting (gebaseerd op DIN EN 13329):	900 mm
(CC) - Continue drukbelasting (gebaseerd op DIN EN 1606):	ca. 30 kPa

### Algemene gegevens over milieu, plaatsing en onderhoud

Milieu:	Het product bevat geen:   formaldehyde   halogenen   weekmakers   oplosmiddelen   asbest   zware metalen
Plaatsing:	Aluminium zijde naar boven leggen. Baanuiteinden dicht tegen elkaar leggen en met MEISTER AluStripe aan elkaar vastplakken. Geen extra PE-folie nodig.
Afvalverwerking:	Afvalverwerking via het normale huisvuil.
Afvalcodenummer:	EAK-nr. 170604



[www.blauer-engel.de/uz156](http://www.blauer-engel.de/uz156)